

# UNSINN UH 2715-26-14

## Tandem Hochlader Typ UH

### 2,76 x 1,50m | 2600kg | 14“



- Verwindungssteifes Längsträgerfahrgerüst (Längsträger von der Auflaufeinrichtung bis zum Leuchenträger durchgängig) für hohe Spurtreue
- Geschlossenes, komplett verschweißtes und feuerverzinktes Stahlrahmenprofil für optimale Stabilität
- Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers
- Rangiergriff Premium mit Gurtbandaufroller
- Klappbare Zurrmulden, im Bodenrahmenprofil versenkt
- Zurrmulden mit jeweils bis zu 600 daN (kg) belastbar und DEKRA zertifiziert
- Eloxierte, komplett abklapp- und abnehmbare Bordwände aus Aluminium
- Robuste und rostfreie versenkte Verschlüsse aus Edelstahl
- Vier steckbare Eckkrungen aus Stahl für hohe Belastungen sowie eine einfache Beladung und Aufnahme von Zubehör
- Mehrfach verleimte, rutschhemmende und wasserfeste Siebdruckplatte 18mm durchgängig ohne Stoß, in das Bodenrahmenprofil eingelassen
- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten
- Kabelführung in den Längsholmen des Fahrgerüsts > Schutz vor äußeren Einflüssen, daher besonders langlebig

Hersteller	UNSINN
Modell	UH 2715-26-14
Atecs Art.Nr	
Kategorie	Hochlader
zul.Gesamtgewicht	2.600 kg
Nutzlast	2.170 kg
Eigengewicht	430 kg
Ladehöhe	710 mm
Kastenmaß innen (LxBxH)	2.760 x 1.500 x 350 mm
Außenmaße (LxBxH)	4.160 x 1.5700 x 1060 mm
Bordwandmaterial	Alu
Ladeboden	Siebdruckplatte 18 mm
Anzahl der Zurrpunkte	6
	4 zus. unter Ladeboden
Achsen	2
Bremse	Ja
Bereifung	185/65R14
100 km/h	Nachrüstbar
Elektrik	13 polig

