

UNSINN UB 3016-30-14

Baumaschinentransporter Typ UB

3,06 x 1,60m | 3.000kg | 14"



Serienausstattung

- Geschlossenes, komplett verschweißtes und feuerverzinktes Stahlrahmenprofil für optimale Stabilität
- Aufbau aus stabilen Bordwandprofilen aus Stahl, komplett verschweißte und feuerverzinkt
- Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers
- Rangiergriff mit praktischem Spanngurtaufroller für einfaches Handling
- Zurrpunkte jeweils mit bis zu 2000 daN (kg) belastbar (seitlich symmetrisch verteilt)
- Mehrfach verleimte, rutschhemmende und wasserfeste Siebdruckplatte 18 mm durchgehend, ohne Stoß in das Bordwandprofil eingefasst für mehr Stabilität und Langlebigkeit
- Zwei abklappbare, seitenverstellbare und seitlich wegschwenkbare Auffahrschienen aus Aluminium mit integrierter Bodenabstützung und einer Tragkraft von 3500 kg/Pair
- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten

Technische Details

Hersteller	UNSINN
Modell	UB 3016-30-14
Atecs Art.Nr	U70
Kategorie	Baumaschinentransporter
zul.Gesamtgewicht	3.000 kg
Nutzlast	2.380 kg
Eigengewicht	620 kg
Ladehöhe	450 mm
Kastenmaß innen (LxBxH)	3.060 x 1.600 x 300 mm
Außenmaße (LxBxH)	4.970 x 2.100 x 2.030 mm
Bordwandmaterial	Stahl
Ladeboden	Siebdruckplatte 18 mm
Anzahl der Zurrpunkte	10 Paar (5 pro Seite)
Achsen	2
Bremse	Ja
Bereifung	14"
100 km/h	Nachrüstbar
Elektrik	13 polig

