## **UNSINN WEB-H 2315-13-10 (U20)**

## **Hochlader Typ WEB-H**

2,30 x 1,50m | 1.300kg | 10"





## Serienausstattung

- Verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell (Längsträger von der Auflaufeinrichtung bis zum Leuchtenträger durchgängig) für hohe Spurtreue
- Geschlossenes, komplett verschweißtes und feuerverzinktes Stahlrahmenprofil für optimale Stabilität
- Deichselstützrad Ø48mm
- Klappbare Zurrmulden, im Bodenrahmenprofil versenkt
- Zurrmulden mit jeweils bis zu 600 daN (kg) belastbar und DEKRA zertifiziert
- Eloxierte, komplett abklapp- und abnehmbare Bordwände aus Aluminium
- Robuste und rostfreie versenkte Verschlüsse aus Edelstahl
- Vier steckbare Eckrungen aus Stahl für hohe Belastungen sowie eine einfache Beladung und Aufnahme von Zubehör
- Mehrfach verleimte, rutschhemmende und wasserfeste Siebdruckplatte 18mm durchgängig ohne Stoß, in das Bodenrahmenprofil eingelassen
- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten
- Kabelführung in den Längsholmen des Fahrgestells > Schutz vor äußeren Einflüssen, daher besonders langlebig

## **Technische Details**

Hersteller	UNSINN
Modell	WEB-H 2315-13-10
Atecs Art.Nr	U20
Kategorie	Pritschenhochlader
zul.Gesamtgewicht	1.300 kg
Nutzlast	1.050 kg
Eigengewicht	250 kg
Ladehöhe	570 mm
Kastenmaß innen (LxBxH)	2.300 x 1.500 x 300 mm
Außenmaße (LxBxH)	3.570 x 1.570 x 880 mm
Bordwandmaterial	Alu
Ladeboden	Siebdruckplatte 18mm
Anzahl der Zurrpunkte	4
	4 zus. unter Ladeboden
Achsen	1
Bremse	Ja
Bereifung	195/55R10C
100 km/h	Nachrüstbar
Elektrik	13 polig

Tel: 0355 54 25 51

Fax: 0355 54 25 91

kontakt@atecs-cottbus.de

