

UNSINN UH 6020-35-14

Hochlader Typ UH

6,06 x 2,20m | 3500kg | 14"



Serienausstattung:

- Verwindungssteifes **Längsträgerfahrgestell** (Längsträger von der Auflaufeinrichtung bis zum Leuchtenträger **durchgängig**) für hohe Spurtreue
- **Geschlossenes**, komplett verschweißtes und feuerverzinktes **Stahlrahmenhohlprofil** für optimale Stabilität
- **Verstärktes**, an einer separaten Quertraverse montiertes **Automatikstützrad** mit einer Tragkraft von **500 kg** für sicheres Abstellen des Anhängers
- Rangiergriff Premium mit **Spanngurtaufroller**
- Klappbare Zurrmulden, im Bodenrahmenprofil versenkt
- versenkte Zurrmulden mit jeweils bis zu 600 daN (kg) belastbar und DEKRA zertifiziert
- Eloxierte, komplett abklapp- und abnehmbare **Bordwände** aus Aluminium **350mm**
- Robuste und **rostfreie versenkte Verschlüsse** aus **Edelstahl**
- Vier steckbare Eckkrungen aus Stahl für hohe Belastungen sowie eine einfache Beladung und Aufnahme von Zubehör
- Mehrfach verleimte, rutschhemmende und wasserfeste **Siebdruckplatte 18mm durchgängig** ohne Stoß, in das Bodenrahmenprofil eingelassen
- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten
- **Kabelführung in den Längsholmen** des Fahrgestells > Schutz vor äußeren Einflüssen, daher besonders langlebig

Techn. Details:

| | |
|-------------------------|---|
| Hersteller | UNSINN |
| Modell | UH 6022-35-14 |
| Atecs Art.Nr | |
| Kategorie | Hochlader |
| zul.Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Nutzlast | 2.560 kg |
| Eigengewicht | 960 kg |
| Ladehöhe | 770 mm |
| Kastenmaß innen (LxBxH) | 6.060 x 2.200 x 350 mm |
| Außenmaße (LxBxH) | 7.470 x 2.270 x 1.120 mm |
| Bordwandmaterial | Alu |
| Ladeboden | Siebdruckplatte 18 mm |
| Anzahl der Zurrpunkte | 8 (erweiterbar) 8 zus. unter Ladeboden |
| Achsen | 2 |
| Bremse | Ja |
| Bereifung | 185R14C 8PR |
| 100 km/h | Nachrüstbar |
| Elektrik | 13 polig |

