

# UNSINN UHK 2715-15-13 (U43)

Heckkipper Typ UHK SPINLOCK®

2,76 x 1,50m | 1.500kg | 13“



## Serienausstattung

- Stoßdämpfer f. 100 km/h Zulassung serienmäßig
- Verwindungssteifes Längsträgerfahrzeuggestell von der Auflaufeinrichtung bis zum Leuchtenträger durchgängig
- Geschlossenes, komplett verschweißtes und feuerverzinktes Stahlrahmenprofil für optimale Stabilität
- Mit Wartungsstütze zur Absicherung der gekippten Brücke bei Wartungsarbeiten
- Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg
- Rangiergriff für einfaches Handling
- Eloxierte, komplett abklapp- und abnehmbare Bordwände aus Aluminium, 300 mm
- Robuste und rostfreie versenkte Verschlüsse aus Edelstahl
- vier steckbare Eckrungen aus Stahl für hohe Belastung sowie eine einfache Beladung und Aufnahme von Zubehör
- Über die gesamte Fahrzeugbreite durchgehender massiver Stahlboden
- Brücke mit maximaler Anzahl an Querträgern für besonders hohe Punktlasten
- Patentiertes Ladungssicherungssystem SPINLOCK für mehr Flexibilität und Effizienz bei der Ladungssicherung, DEKRA zertifiziert
- Zurrpins im Stahlboden versenkt montiert, symmetrisch verteilt
- Zurrpins auf und unter der Ladefläche mit jeweils bis zu 1000 daN (kg) belastbar sowie um 360° drehbar
- Topfmagnet mit Schlüsselanhänger zum Herausziehen der Zurrpins bei geöffneter Bordwand
- Hydraulikaggregat Pumpless inkl. Steckschlüsseinsatz für bequemes und einfaches Kippen mit dem Akkuschauber
- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten
- Kabelführung in den Längsholmen des Fahrgestells → Schutz vor äußeren Einflüssen, dadurch besonders langlebig

## Technische Details

Hersteller	UNSINN
Modell	UHK 2715-15-13
Atecs Art.Nr	U43
Kategorie	Heckkipper
zul.Gesamtgewicht	1.500 kg
Nutzlast	1.025 kg
Eigengewicht	475 kg
Ladehöhe	630 mm
Kastenmaß innen (LxBxH)	2.760 x 1.500 x 300 mm
Außenmaße (LxBxH)	4.170 x 1.570 x 980 mm
Bordwandmaterial	Aluminium
Ladeboden	Stahlboden
Anzahl der Zurrpunkte	8 SPINLOCK Zurrpins 4 pro Seite a 1000 daN
Achsen	1
Bremse	Ja
Bereifung	13“
100 km/h	serienmäßig
Elektrik	13 polig

