UNSINN UH 2715-13-10 (U15)

Hochlader Typ UH 2,76 x 1,50m | 1350kg | 10"





Serienausstattung

- Verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell (Längsträger von der Auflaufeinrichtung bis zum Leuchtenträger durchgängig) für hohe Spurtreue
- Geschlossenes, komplett verschweißtes und feuerverzinktes Stahlrahmenhohlprofil für optimale Stabilität
- Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers
- · Rangiergriff für einfaches Handling
- klappbare Zurrmulden, im Bodenrahmenprofil versenkt
- **Zurrmulden** mit jeweils bis zu **600 daN** (kg) belastbar und DEKRA zertifiziert
- Eloxierte, komplett abklapp- und abnehmbare Bordwände aus Aluminium
- Robuste und rostfreie versenkte Verschlüsse aus Edelstahl
- Vier steckbare Eckrungen aus Stahl für hohe Belastungen sowie eine einfache Beladung und Aufnahme von Zubehör
- Mehrfach verleimte, rutschhemmende und wasserfeste Siebdruckplatte 18mm durchgängig ohne Stoß, in das Bodenrahmenprofil eingelassen für mehr Stabilität und Langlebigkeit
- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten
- **Kabelführung** in den Längsholmen des Fahrgestells > Schutz vor äußeren Einflüssen, daher besonders langlebig

Technische Details

Hersteller	UNSINN
Modell	UH 2715-13-10
Atecs Art.Nr	U15
Kategorie	Pritschenhochlader
zul.Gesamtgewicht	1.350 kg
Nutzlast	1.070 kg
Eigengewicht	280 kg
Ladehöhe	590 mm
Kastenmaß innen (LxBxH)	2.760 x 1.500 x 300 mm
Außenmaße (LxBxH)	4.020 x 1.570 x 920 mm
Bordwandmaterial	Alu
Ladeboden	Siebdruckplatte 18mm
Anzahl der Zurrpunkte	6
	4 zus. unter Ladeboden
Achsen	1
Bremse	Ja
Bereifung	195/55R10C
100 km/h	Nachrüstbar
Elektrik	13 polig

Tel: 0355 54 25 51

Fax: 0355 54 25 91

kontakt@atecs-cottbus.de

