

UNSINN UDK-B 3617-35-14

Dreiseitenkipper Typ UDK-B Brennholzanhänger

3,66 x 1,75 m | 3500 kg | 14“



Serienausstattung

- Verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell (Längsträger von der Auflaufeinrichtung bis zum Leuchtenträger durchgängig) für hohe Spurtreue
- Geschlossenes, komplett verschweißtes und feuerverzinktes Stahlrahmenprofil für optimale Stabilität
- Integrierter Rampenschacht mit Spanneinrichtung und klappbarem Kennzeichenhalter für sicheres und elegantes Verstauen der Auffahrschienen unter der Ladefläche
- Mit Wartungsstütze zur Absicherung der gekippten Brücke bei Wartungsarbeiten
- Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers
- Rangiergriff mit praktischem Spanngurtaufroller für einfaches Handling Über die gesamte Fahrzeugbreite durchgehender massiver Stahlboden
- Brücke mit maximaler Anzahl an Querträgern für besonders hohe Punktlasten
- Patentiertes Ladungssicherungssystem Spinlock für mehr Flexibilität und Effizienz bei der Ladungssicherung, DEKRA zertifiziert
- 14 Zurrpins im Stahlboden versenkt montiert, symmetrisch verteilt
- Zurrpins auf und unter der Ladefläche mit jeweils bis zu 1500 daN (kg) belastbar sowie um 360° drehbar
- Laderaumtrennwand aus Aluminium, flexibel steckbar zur Unterteilung des Laderaums wahlweise in der Mitte, in ein Drittel zu zwei Drittel
- Eloxierte, feststehende Schüttwände (H = 1,20m) aus glatten Aluminiumprofilen optimal geeignet für Werbebeklebungen
- Volumen: 7,7 Schüttraummeter
- Verzinkte Winkelhebelverschlüsse mit Federsicherung
- Abklappbare Heckbordwand aus Aluminiumprofilen (H=350mm) zum Schutz der Rückleuchten beim Abladevorgang, inkl. Abrutschsicherung für Auffahrschienen
- Pendelnd gelagerte Heckklappe aus glatten Aluminiumprofilen
- Geschützt montierte E-Hydraulik mit Batterie und leistungsfähigem Ladegerät für lange Lebensdauer
- Notpumpe Pumpless inkl. passendem Steckschlüsseinsatz für bequemes und einfaches Kippen mit dem Akkuschauber bei schwacher Batterie
- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten
- Kabelführung in den Längsholmen des Fahrgestells —> Schutz vor äußeren Einflüssen, daher besonders langlebig
- 2 Arbeitsscheinwerfer heckseitig montiert zur optimalen Beleuchtung des Rangier- und Abladebereichs

Technische Details

Hersteller	UNSINN
Modell	UDK-B 3617-35-14
Atecs Art.Nr	
Kategorie	Dreiseitenkipper
zul.Gesamtgewicht	3.500 kg
Nutzlast	2.310 kg
Eigengewicht	1.190 kg
Ladehöhe	770 mm
Kastenmaß innen (LxBxH)	3.660 x 1.750 x 1.200 mm
Außenmaße (LxBxH)	5.150 x 1.930 x 1.970 mm
Bordwandmaterial	Alu
Ladeboden	Stahlboden
Anzahl der Zurrpunkte	14x SPINLOCK
Achsen	2
Bremse	Ja
Bereifung	14“
100 km/h	Nachrüstbar
Elektrik	13 polig
Hydraulik	E-Hydraulik, Not-Pumpless

