

UNSINN UHK Profi 2315-15-10 (U27P)

Heckkipper Typ UHK SPINLOCK®

2,30 x 1,50m | 1.500kg | 13“



Serienausstattung

- Bordwände 350 mm hoch
- Netz- und Planenleisten umlaufend
- Stoßdämpfer f. 100 km/h Zulassung serienmäßig
- Verwindungssteifes Längsträgerfahrgerüst von der Auflaufeinrichtung bis zum Leuchenträger durchgängig
- **Geschlossenes**, komplett verschweißtes und feuerverzinktes **Stahlrahmenprofil** für optimale Stabilität
- Mit Wartungsstütze zur Absicherung der gekippten Brücke bei Wartungsarbeiten
- Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes **Automatikstützrad** mit einer Tragkraft von **500 kg**
- Rangiergriff für einfaches Handling
- Eloxierte, komplett abklapp- und abnehmbare Bordwände aus Aluminium
- Robuste und rostfreie versenkte **Verschlüsse aus Edelstahl**
- vier steckbare Eckrungen aus Stahl für hohe Belastung sowie eine einfache Beladung und Aufnahme von Zubehör
- Über die gesamte Fahrzeugbreite durchgehender **massiver Stahlboden**
- **Brücke mit maximaler Anzahl an Querträgern** für besonders hohe Punktlasten
- Patentiertes **Ladungssicherungssystem SPINLOCK** für mehr Flexibilität und Effizienz bei der Ladungssicherung, DEKRA zertifiziert
- Zurrpins im Stahlboden versenkt montiert, symmetrisch verteilt
- Zurrpins auf und unter der Ladefläche mit jeweils bis zu **1000 daN (kg)** belastbar sowie um 360° drehbar
- **Hydraulikaggregat Pumpless** inkl. Steckschlüsseinsatz für bequemes und einfaches Kippen mit dem Akkuschauber
- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten
- **Kabelführung in den Längsholmen** des Fahrgerüsts —> Schutz vor äußeren Einflüssen, dadurch besonders langlebig

Technische Details

Hersteller	UNSINN
Modell	UHK Profi 2315-15-13
Atecs Art.Nr	U27P
Kategorie	Heckkipper
zul.Gesamtgewicht	1.500 kg
Nutzlast	1.100 kg
Eigengewicht	400 kg
Ladehöhe	690 mm
Kastenmaß innen (LxBxH)	2.300 × 1.500 × 350 mm
Außenmaße (LxBxH)	3.625 x 1.570 x 980 mm
Bordwandmaterial	Aluminium
Ladeboden	Stahlboden
Anzahl der Zurrpunkte	8x SPINLOCK (4 pro Seite)
Achsen	1
Bremse	Ja
Bereifung	195/50R13C
100 km/h	serienmäßig
Elektrik	13 polig

