UNSINN WEB-DK 3017-26-13 (U34)

Dreiseitenkipper Typ WEB-DK

3,06 x 1,75m | 2.600kg | 13“

Serienausstattung

• **Verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell** von der Auflaufeinrichtung bis zum Leuchtenträger durchgängig
• **Geschlossenes**, komplett verschweißtes und feuerverzinktes **Stahlrahmenhohlprofil** für optimale Stabilität
• **integrierter Rampenschacht** mit Spanneinrichtung und klappbarem Kennzeichenträger
• **Wartungsstütze**
• Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg
• Eloxierte, komplett abklapp- und abnehmbare Bordwände aus Aluminium, 300 mm
• Robuste und **rostfreie versenkte Verschlüsse aus Edelstahl**
• vier steckbare Eckrungen aus Stahl für hohe Belastung sowie eine einfache Beladung und Aufnahme von Zubehör
• **massiver Stahlboden**
• Patentiertes Ladungssicherungssystem **Spinlock®** für mehr Flexibilität und Effizienz bei der Ladungssicherung, DEKRA zertifiziert
• 8 Zurrpins im Stahlboden versenkt montiert
• Zurrpins **auf und unter der Ladefläche** mit jeweils bis zu **1500 daN (kg) belastbar** sowie um 360° drehbar
• Mit Wartungsstütze zur Absicherung der gekippten Brücke bei Wartungsarbeiten
• **Hydraulikaggregat Pumpless** inkl. Steckschlüsseleinsatz für bequemes und einfaches Kippen mit dem Akkuschrauber
• 3-stufiger Hydraulikzylinder inkl. Rohrbruchsicherung
• Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten
• **Kabelführung in den Längsholmen** des Fahrgestells —> Schutz vor äußeren Einflüssen, dadurch besonders langlebig

Technische Details

Hersteller	UNSINN
Modell	WEB-DK 3017-26-13
Atecs Art.Nr	U34
Kategorie	Dreiseitenkipper
zul.Gesamtgewicht	2.600 kg
Nutzlast	1.900 kg
Eigengewicht	700 kg
Ladehöhe	735 mm
Kastenmaß innen (LxBxH)	3.060 x 1.750 x 300 mm
Außenmaße (LxBxH)	4.460 x 1.820 x 1.000 mm
Bordwandmaterial	Aluminium
Ladeboden	Stahlboden
Anzahl der Zurrpunkte	8
Achsen	2
Bremse	Ja
Bereifung	195/50R13C
100 km/h	nachrüstbar
Elektrik	12V mit 13 pol. Stecker
Kipphydraulik	Pumpless